



CHAIN GUARD 230

Смазка для цепей и конвейеров, предназначенная для длительной эксплуатации при высоких температурах и давлении.

Разработана для смазки конвейерных цепей и подшипников, непрерывно работающих при высоких температурах до 230°C, а также небольшими интервалами до 280°C, для применения на сушильных и ширильных машинах, в кондитерских печах и печах для сушки краски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температурный диапазон непрерывной работы от +10°C до 230°C (интервалами до +280°C)
- Выдающиеся характеристики по износоустойчивости и работе при большом давлении (точка сваривания 225кг)
- Длительный срок службы влажной пленки при высоких температурах, что обеспечивает максимальную экономию смазки
- Не образует твердые сажистые отложения
- Смешивается с большинством жидкостей на основе сложных эфиров

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Смазка ROCOL CHAIN GUARD 230 предназначена для нанесения посредством автоматических устройств подачи смазки и должна использоваться в соответствии с инструкциями производителя смазки
- По желанию, смазку можно наносить непосредственно на цепь с помощью кисти или масленки

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.
ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

TECHNICAL DATA



CHAIN GUARD 230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (стандартные значения)

Внешний вид	Синяя жидкость
Тип основы	Синтетическое масло из сложных эфиров
Диапазон рабочих температур	от +10 ⁰ С до 230 ⁰ С непрерывная работа (короткие интервалы до +280 ⁰ С)
Удельная плотность	0.98
Вязкость жидкой основы при 40 ⁰ С	360 сСт
Вязкость жидкой основы при 100 ⁰ С	27 сСт
Испытание на четырехшариковой машине (IP 239)(ASTM D2596)	
Точка сваривания	225 кг
Обобщенный показатель износа	39 кг
Потери на испарение при 200 ⁰ С	7% за 24 часа
Потери на испарение при 240 ⁰ С	10% за 6 часов
Хранение	Хранить при температуре от 1 до 40 °С.
Размер упаковки	5л, 20л

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Е
Д
А
Н
Н
Ы
Е