



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RTD COMPOUND

Смазка для резки металлов, применяемая вручну

Описание

Смазка RTD Compound компании ROCOL представляет собой мягкую пасту, применяемую при калибровке труб, нарезании резьбы, сверлении и в других операциях резки металлов. Смазка RTD Compound компании ROCOL подходит для всех металлов, включая закаленную сталь, жаропрочные никелевые сплавы (нимоники) и титан. Противозадирные присадки, входящие в состав смазки ROCOL RTD Compound, значительно уменьшают трение, обеспечивая превосходные характеристики в операциях резки.

Выдающиеся особенности

- Продление срока службы инструментов.
- Улучшение поверхностной отделки.
- Возможность увеличения нормы снимаемого припуска.
- Снижение производственных затрат.

Инструкции по применению

Смазка наносится прямо на инструмент или обрабатываемую деталь щеткой или погружением инструмента в смазочную пасту.

Технические характеристики (типичные значения)

<i>Внешний вид:</i>	<i>Коричневая паста</i>
<i>Запах:</i>	<i>Мягкий смолистый</i>
<i>Тест «Shell 4 ball»:</i>	
<i>Нагрузка сваривания (чистая паста):</i>	<i>>800 кг</i>
<i>Нагрузка сваривания (5% в масле):</i>	<i>315 кг</i>
<i>Хранение:</i>	<i>Хранить при нормальной температуре окружающей среды (от 5 до 30 °C)</i>

Размер и кодовые номера упаковок

50 г	кодový номер 53020	18 кг	кодový номер 53028
500 г	кодový номер 53023	185 кг	кодový номер 53029
5 кг	кодový номер 5302		