



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## RTD Chlorine-Free Liquid

### Смазка для резки металлов с ручным нанесением

#### Описание

ROCOL RTD Chlorine-Free Liquid – вязкая жидкость, используемая для разворачивания отверстий, нарезания резьбы, сверления и других металлорежущих операций. ROCOL RTD Chlorine Free Liquid предназначена для использования со всеми типами металлов, включая закаленную сталь, нимоники (жаропрочные никелевые сплавы) и титановые сплавы. ROCOL RTD Chlorine Free Liquid специально разработана для удовлетворения все возрастающих на сегодняшнем рынке потребностей по охране труда, техники безопасности и экологической безопасности.

#### Основные характеристики

- Увеличивает срок службы оборудования
- Улучшает качество обрабатываемой поверхности
- Увеличивает интенсивность съема материала
- Снижает производственные расходы

#### Инструкция по эксплуатации

ROCOL RTD Chlorine Free Liquid наносится непосредственно на место резки, смазка выпускается также в удобной пластиковой бутылке, облегчающей нанесение. При использовании в качестве усиления минеральной смазочно-охлаждающей жидкости, добавьте от 1 до 5 частей ROCOL RTD Chlorine Free Liquid к 100 частям неразбавленной минеральной масляной эмульсии (СОЖ).

#### Технические данные

<i>Внешний вид:</i>	<i>Красная жидкость</i>
<i>Запах:</i>	<i>Слабый сернистый</i>
<i>Растворители:</i>	<i>Отсутствуют</i>
<i>Испытание на четырехшариковой машине (Shell 4 Ball)</i>	
<i>Точка сваривания:</i>	<i>800 кг</i>
<i>Вращающий момент при нарезке (316 нержавеющей стали):</i>	<i>8.6 нм</i>
<i>Коррозия (стальная пластина при 175°C в течение 5 минут):</i>	<i>Отсутствует</i>
<i>Хранение: от 0° до 40°C.</i>	<i>Нормальное хранение</i>

TECHNICAL DATA

#### ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.