



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RTD LIQUID

Жидкая смазка для резки металлов, применяемая вручную

### Описание

Смазка RTD Liquid компании ROCOL представляет собой вязкую жидкость, содержащую противозадирные присадки. Она предназначена для применения при калибровке труб, нарезании резьбы, сверлении и в других операциях резки металлов. Смазки RTD компании ROCOL подходят для всех металлов, включая закаленную сталь, титан и жаропрочные никелевые сплавы (нимоники). Эта смазка значительно уменьшает трение, обеспечивая превосходные характеристики в операциях резки.

Жидкую смазку ROCOL RTD Liquid можно также добавлять к обычным смазочно-охлаждающим эмульсиям при самых серьезных операциях резки, таких как сверление и нарезание зубчатых колес из самых жестких металлов.

### Выдающиеся особенности

- **Выдающиеся характеристики в операциях резки**
- **Способность растекания по кромке разреза**
- **Отсутствие масел и растворителей в составе смазки**
- **Возможность применения на автоматических программируемых станках**
- **Отсутствие силиконов в составе смазки**

### Инструкции по применению

Жидкая смазка ROCOL RTD Liquid наносится непосредственно во время операций резки. Она выпускается в разных упаковках, в том числе в мягких бутылках для удобства применения. При использовании для улучшения характеристик смазочно-охлаждающих эмульсий рекомендуется добавлять к чистой эмульсии от 1 до 5 частей жидкой смазки ROCOL RTD Liquid.

### Технические характеристики (типичные значения)

<i>Внешний вид:</i>	<i>Коричневая жидкость</i>
<i>Запах:</i>	<i>Мягкий смолистый</i>
<i>Тест «Shell 4 ball»:</i>	
<i>Нагрузка сваривания (чистая смазка):</i>	<i>&gt;800 кг</i>
<i>Нагрузка сваривания (5% в масле):</i>	<i>315 кг</i>
<i>Растворители:</i>	<i>Отсутствуют</i>
<i>Хранение:</i>	<i>Хранить при нормальной температуре окружающей среды (от 5 до 30 °C)</i>