



SAPPHIRE AQUA 2

Водоустойчивая смазка для подшипников с длительным сроком службы. Разработана для эффективного смазывания и защиты всех типов шариковых, роликовых подшипников и подшипников скольжения, в особенности во влажных или сырых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон рабочих температур от -20°C до 150°C
- Хорошие характеристики по работе при высоком давлении (точка сваривания 315кг)
- Прекрасная устойчивость к воде, даже в условиях погружения
- Хорошая коррозионная стойкость
- Обеспечивает возможность увеличения интервалов срока службы смазки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Наносить вручную или с помощью соответствующего средства нанесения, например смазочного шприца ROCOL
- Совместима с другими смазками, загущенными мылами. Однако, для получения наилучших результатов, желательно удалить остатки старой смазки перед нанесением.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.
ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

TECHNICAL DATA



SAPPHIRE AQUA 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (стандартные значения)

| | |
|--|---|
| Внешний вид | Полупрозрачная коричневая липкая смазка |
| NLGI No. (IP 50)(ASTM D217) | NLGI No. 2 |
| Тип основы | Сильно очищенное минеральное масло |
| Загуститель | Комплексное мыло на основе солей алюминия |
| Диапазон рабочих температур | от -20 ⁰ С до 150 ⁰ С |
| Вязкость жидкой основы при 40 ⁰ С | 120 сСт |
| Вязкость жидкой основы при 100 ⁰ С | 11 сСт |
| Испытание на четырехшариковой машине Shell 4 ball (IP 239)(ASTM D2596) | |
| Точка сваривания | 315 кг |
| Испытание на машине Тимкена Timken 'OK' Load (IP 326)(ASTM D2509) | 45 фунт |
| Испытание на коррозионную агрессивность медной пластинкой (IP 112)(ASTM D130) | 1b |
| Испытание на коррозионную устойчивость - Emcor (IP 220) | 0:0 |
| Испытание на смывание водой (IP 215)(ASTM D1264) | 1.7% |
| Хранение | Хранить при температуре от 1 до 40 °С. |
| Размер упаковки | 380г, 4кг, 18кг, 50кг |

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

Т
Е
Х
Н
И
Ч
Е
С
К
И
Е
Д
А
Н
Н
Ы
Е