



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ULTRACUT 250 Plus

Смазочно-охлаждающая жидкость общего назначения с длительным сроком службы

Описание

ROCOL ULTRACUT 250 *Plus* – высококачественная смазочно-охлаждающая жидкость на основе масляно-водной эмульсии, разработанная для обеспечения длительного и предсказуемого срока службы рабочей жидкости. Предназначена для резки/обработки черных и цветных металлов легкой и средней нагрузки. Содержит высокую концентрацию очищенных минеральных масел, обеспечивающих высокую степень остаточной защиты от коррозии и смазку при обработке.

Основные характеристики

- **Длительный и предсказуемый срок службы рабочей жидкости**
- **Может использоваться с широким диапазоном черных и цветных металлов**
- **Прекрасная остаточная защита от коррозии**
- **Хорошая обрабатываемость материала резанием**
- **По своей природе устойчива к разложению**
- **Низкое пенообразование**
- **Отводит стекающее масло**
- **Идеально подходит для отдельных и централизованных систем подачи смазочно-охлаждающей жидкости**
- **Удобна и безопасна в использовании**

Инструкция по эксплуатации

Рекомендуемое разбавление: ROCOL Ultracut 250 *Plus* следует использовать в соотношениях от 20:1 до 40:1, в зависимости от жесткости обработки, типа обрабатываемого материала и жесткости воды. Для обеспечения точности разбавления, желательно использовать автоматический жидкостный смеситель ROCOL Automatic Fluid Mixer. Для смешивания вручную, добавляйте концентрат в воду в рекомендованном соотношении, при непрерывном перемешивании.

Рекомендуется использовать соответствующие продукты технического ухода за оборудованием ROCOL Ultraguard Machine Tool Care при замене рабочей жидкости. Оптимальный срок службы рабочей жидкости достигается путем достаточной первоначальной очистки оборудования, точного контроля за разбавлением, и регулярного технического обслуживания СОЖ, в особенности перед выходными и в периоды приостановки работы.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Технические данные (стандартные значения)

<i>Внешний вид:</i>	<i>Прозрачная, янтарного цвета жидкость, образующая белую эмульсию при смешивании с водой</i>
<i>Запах:</i>	<i>Слабый</i>
<i>Кислотность, рН:</i>	<i>9.4 при разбавлении 25:1</i>
<i>Плотность при 20°C:</i>	<i>0.93 г/см³</i>
<i>Хранение:</i>	<i>Хранить при комнатной температуре (от 5 до 30°C)</i>

Калибровка на рефрактометре:

Степень разбавления	10:1	20:1	30:1	40:1	50:1
Показание рефрактометра	8.6	5.1	3.3	2.7	2.1

Pack sizes and part codes

5 ltr	part code 51366
20 ltr	part code 51363
60 ltr	part code 51362
200 ltr	part code 51369
1000 ltr	part code 51365

TECHNICAL DATA

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.