



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ **ULTRACUT 255**

Смазочно-охлаждающая жидкость с длительным сроком службы, предназначенная для работы при высоких давлениях

Описание

ROCOL ULTRACUT 255 - смазочно-охлаждающая жидкость на основе масляно-водной эмульсии, предназначенная для работы при очень высоких давлениях разработанная для обеспечения длительного и предсказуемого срока службы рабочей жидкости. Высокоэффективна при средней/тяжелой обработке широкого спектра черных и цветных металлов.

Сочетание эффективности при чрезвычайно высоких давлениях и длительного срока службы рабочей жидкости, позволяет увеличить производительность обработки и действительную экономическую рентабельность.

Основные характеристики

- Увеличивает срок службы оборудования
- Способствует качественной обработке поверхности
- Увеличивает производительность
- Используется для резки/обработки металлов средней и высокой тяжести
- Может использоваться с большинством черных и цветных металлов
- Прекрасная остаточная защита от коррозии
- Длительный и предсказуемый срок службы рабочей жидкости
- Устойчива к разложению
- Низкое пенообразование
- Отводит стекающее масло
- Идеально подходит для отдельных и централизованных систем подачи смазочно-охлаждающей жидкости
- Удобна и безопасна в использовании

Инструкция по эксплуатации

Рекомендуемое разбавление: ROCOL Ultracut 255 следует использовать в соотношениях от 20:1 до 40:1, в зависимости от сложности обработки, типа обрабатываемого материала и жесткости воды. Для обеспечения точности разбавления, желательно использовать автоматический жидкостный смеситель ROCOL Automatic Fluid Mixer. Для смешивания вручную, добавляйте концентрат в воду в рекомендованном соотношении, при непрерывном перемешивании.

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Рекомендуется использовать соответствующие продукты технического ухода за оборудованием ROCOL Ultraguard Machine Tool Care при замене рабочей жидкости. Оптимальный срок службы рабочей жидкости достигается путем достаточной первоначальной очистки оборудования, точного контроля за разбавлением, и регулярного технического обслуживания СОЖ, в особенности перед выходными и в периоды приостановки работы.

Технические данные (стандартные значения)

<i>Внешний вид:</i>	<i>Прозрачная жидкость янтарного цвета, образующая белую эмульсию при смешивании с водой</i>
<i>Запах:</i>	<i>Слабый</i>
<i>Кислотность, рН:</i>	<i>9.4 при разбавлении 25:1</i>
<i>Плотность при 20°C:</i>	<i>0.95 г/см³</i>
<i>Хранение:</i>	<i>Хранить при комнатной температуре (от 5 до 30°C)</i>

Калибровка на рефрактометре:

Степень разбавления	10:1	20:1	30:1	40:1	50:1
Показание рефрактометра	9.8	5.8	3.8	2.8	2.2

Pack sizes and part codes

5 ltr	part code 51336
20 ltr	part code 51333
60 ltr	part code 51334
200 ltr	part code 51339
1000 ltr	part code 51335

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.